

# Eiche wild braun gekittet

Decklage ca. 2,5 mm

3-Schicht Aufbau mit 11 mm Gesamtdicke

# Admonter

Naturholzboden



| Farbe | Stärke (mm) | Aufbau    | Art.Nr. | Breite (mm) | Format  | Länge (mm) | Struktur  | Oberfläche | Profil  |
|-------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|------------|-----------|------------|---------|
| natur | 11          | 3-Schicht |         | 192         | classic | 2000       | gebürstet | ec         | lock-it |
|       | 11          |           |         | 192         | classic | 2400       | gebürstet | ec         | lock-it |
| weiß  | 11          |           |         | 192         | classic | 2000       | gebürstet | ec         | lock-it |
|       | 11          |           |         | 192         | classic | 2400       | gebürstet | ec         | lock-it |
| stone | 11          |           |         | 192         | classic | 2000       | gebürstet | ec         | lock-it |
|       | 11          |           |         | 192         | classic | 2400       | gebürstet | ec         | lock-it |

Profil Nut & Feder auf Anfrage

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

|                                   | Typ 1 | Typ 2 D | Typ 3 |
|-----------------------------------|-------|---------|-------|
| ADMONTER ZUBEHÖR<br>SOCKELLEISTEN |       |         |       |

| ADMONTER ZUBEHÖR<br>TREPPENKANTEN | Beispielbilder! Alle verfügbaren Treppenkanten (je nach Holzart und Stärke), finden Sie in der Preisliste | Beispiel Objekt |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                   |                                                                                                           |                 |

| Übersicht technische Werte                                                                                                                                                       |             |                 |                 |                                   |                                     |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <a href="http://www.admonter.com/de/downloads/">http://www.admonter.com/de/downloads/</a> |             |                 |                 |                                   |                                     |                            |                    |
| Holzart                                                                                                                                                                          | Stärke (mm) | Gewicht [kg/m²] | Holzfeuchte [%] | Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K] | Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W] | Eindruckfestigkeit [N/mm²] | Brandverhalten     |
| Eiche                                                                                                                                                                            | 11          | 5,8             | 7+/-2           | 0,13                              | 0,067                               | 41                         | D <sub>s</sub> -s1 |



Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria | [info@admonter.at](mailto:info@admonter.at) | [admonter.com](http://admonter.com)

21.03.2025



# Eiche wild braun gekittet - Details

Decklage ca. 2,5 mm

3-Schicht Aufbau mit 11 mm Gesamtdicke

# Admonter

Naturholzboden



## Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Eine schwimmende Verlegung ist für vorliegende Produkte nicht freigegeben.

Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Weiters freigegeben sind Trockenestrich-Systeme wie z.B. Fermacell. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt [Admonter auf Fußbodenheizungen](#) und [Admonter Elastic Parkettkleber auf Fermacell-Trockenestrichen](#).

## Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanleitung bzw. unter <http://www.admonter.com/de/downloads/>

**HINWEIS** - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig! Reparatur- und Ergänzungssole laut Admonter Preisliste.

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt. Ein Bild kann daher nie das Original widerspiegeln. Wir empfehlen eine Beratung anhand von Musterplatten.